

上汽大众 Superb 系列车型保养规范

基础保养	项目	周期
换油服务	发动机机油 : 更换。如拆卸油底壳螺栓, 必须按照要求更换放油螺栓和垫片 发动机机油滤芯 : 更换	首次保养: 5000公里/ 1年 常规保养: 10000公里 /首保后1 年以及后续 每10000公 里/1年
检测服务	喇叭 : 检查功能	
	顶篷内灯、行李箱灯、手套箱灯 : 检查功能	
	行车安全灯 : 检查近光灯、远光灯、转向灯、前后雾灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯、弯道行车灯功能、辅助行车灯功能	
	自诊断 : 用专用 VAS 诊断设备读取并清除控制器故障信息	
	颗粒过滤器 : 用专用 VAS 诊断设备读取颗粒过滤器状态 (仅适用于配备颗粒过滤器的车型)	
	发动机燃油喷嘴检查 : 用专用 VAS 诊断设备读取发动机测量值, 与标准值进行比较, 超差时请按 规定清洗或更换	
	前风窗玻璃雨水槽 : 清洁	
	冷却系统 : 检查冷却液液位和冰点, 必要时补充原装冷却液	
	风窗清洗液 : 检查冰点, 如有必要进行添加	
	制动液液位 : 检查, 必要时补充	
	空气滤清器 : 清洁罩壳和滤芯	
	蓄电池 : 使用专用检测仪检测蓄电池状况, 检查正、负极连接状态	
	发动机及发动机舱内部件 : 检查是否泄漏和损坏	
	变速箱 / 传动轴护套 : 检查是否泄漏和损坏, 连接是否牢固	
	主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座 : 检查是否损坏	
	转向横拉杆球头 : 检查间隙及防尘套, 连接是否牢固	
	制动系统 : 检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏和损坏	
	排气系统 : 检查是否泄漏、固定是否牢固、是否有损坏情况	
	车身底部 : 检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏	
	前后部螺旋弹簧、前部防尘罩和后部止动缓冲器 : 检查是否损坏 (适用于配备 EA888 Gen2.0 和 EA111 发动机的车型)	
	前后部螺旋弹簧和防尘罩 : 检查是否损坏 (适用于配备 EA888 Gen3.0 和 EA211 发动机的车型)	
	轮胎 / 轮毂 (包括备胎) : 检查轮胎磨损情况, 必要时进行轮胎换位, 同时校正轮胎气压 (若配备胎压报警功能, 在校正轮胎气压后, 必须进行标定)	
	车轮固定螺栓 : 检查并按规定扭矩紧固	
	安全气囊和安全带 : 检查外表是否受损, 检查安全带功能	
	楔形皮带 : 检查, 必要时更换	
	雨刮器 / 清洗装置 : 检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能, 必要时调整; 检查并清洁雨刮片, 必 要时更换	
发动机舱盖锁扣 : 润滑		
车门限位器 : 润滑		
制动摩擦片厚度、制动盘状态 : 检查, 必要时更换		
前大灯 : 检查灯光照射位置, 必要时调整 (若配备大灯清洗装置, 请检查其功能)		
保养周期显示器 : 复位		
试车 : 性能检查		
专业保养	项目	周期
更换服务	灰尘及花粉过滤器 : 清洁罩壳并更换滤芯	每 10000 公里 / 1 年 (建议)
	空气滤清器 : 清洁罩壳并更换滤芯	每 20000 公里 / 2 年
	火花塞 : 更换	每 20000 公里
	7 档双离合变速箱 0DW 变速箱油 : 更换	每 60000 公里
	7 档双离合变速箱 0DE 变速箱油 : 更换	
	6 档自动变速箱 09G ATF 油 : 更换	
	6 档双离合变速箱 02E 变速箱油和滤芯 : 更换	
	燃油滤清器 : 更换 (适用于配备 EA111 和 EA888 Gen2.0 发动机的车型)	每 100000 公里 首次 3 年后每 2 年 每 300000 公里
	楔形皮带 : 更换	
	制动液 : 更换	
正时齿形皮带 : 更换 (适用于 EA211 发动机)		
TSI 发动机燃油系统清洁 : 请使用上汽大众专用汽油清洁剂进行维护, 使用方法请参照汽油清洁剂 使用说明		
检测服务	活动天窗 : 检查功能、清洁导轨, 涂敷专用油脂	每 10000 公里 / 1 年
	活动天窗排水功能 : 检查, 必要时清洁	
	正时齿形皮带 : 检查状态, 必要时更换 (适用于 EA211 发动机)	首次在 90000 公里 后续每 30000 公里
	水泵齿形皮带 : 检查状态, 必要时更换 (适用于 EA211 发动机)	
说明:	首次保养要求新车行驶里程达到 5000 公里或行驶时间达到 1 年时进行保养。 常规保养要求车辆行驶到 10000 公里或首保完成后 1 年以及后续行驶每 10000 公里 / 每 1 年进行保养。 在保养项目表格的“周期”列显示中, 如仅标有行驶里程要求, 周期以行驶里程为准; 如同时标有行驶里程和行驶时间要求, 周期则以两者先到的为准。 1) 本表格的保养内容适用的车型有: 上汽大众生产的锐锐 (Superb)、速派 (New Superb)、全新速派 (New Superb)、速派 (Superb) 配备 1.4TSI (EA111/EA211)、1.8TSI/2.0TSI (EA888 Gen2.0/EA888 Gen3.0) 发动机车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。 2) 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆, 特别是经常停车 / 启动、发动机长时间怠速运转以及常在低 温或高原环境下使用的车辆, 应经常检查机油液面, 并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。 3) 在灰尘较大环境里行驶的车辆, 应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔 (如每 5000 公里)。注: 花粉过滤器滤芯脏污将影响 空调制冷效果, 空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏, 请注意检查并及时更换。 4) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整, 请以最新版本为准。	